

Kategorija: **DIGITALNI FOTOAPARATI**

Proizvođač: **Canon**

Šifra: **8714574657974**

Digitalni fotoaparati Canon EOS4000D + objektiv 18-55

**Digitalni fotoaparati Canon EOS4000D +  
objektiv 18-55 DC III Black**

**Maloprodajna cena: 54.790,00 RSD**

**Web cena: 49.790,00 RSD**

**Ušteda: 5.000,00 RSD**

#### Specifikacija

Tip:	DSLR
Efektivni pikseli:	18.0 Mpix
Senzor slike:	CMOS
Veličina ekrana:	2.7"
Opis senzora slike:	Tip: Približno 22,3 x 14,9 mm Efektivni pikseli: Približno 18 megapiksela Ukupan broj piksela: Približno 18,7 megapiksela Odnos: 3:2 Filter niskih frekvencija: Ugrađen/fiksni Čišćenje senzora: Ručno čišćenje i beleženje podataka uz uklanjanje čestica prašine Tip filtera boje: RGB primarne boje
Boja:	Crna
Procesor slike:	DIGIC 4+
Objektiv:	Sistem za montažu objektiva: EF/EF-S Žižna daljina: Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1,6 x Stabilizacija slike: Optički stabilizator slike sa kompatibilnim objektivima
Kompatibilni objektiv:	EF-S18-55mm 3.5-5.6 DC III

Fokus:	<p>TIP:  Pomoću optičkog tražila:  - Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i detekciju fazne razlike sa namenskim AF senzorom  Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:  - AF sa detekcijom kontrasta  AF SISTEM/TAČKE:  Pomoću optičkog tražila:  - 9 AF tačaka (f/5,6 krstastog tipa u centru)  AF RADNI DOMET:  Pomoću optičkog tražila:  - AF tačka u sredini: EV 0-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100)  - Druge AF tačke: EV 1-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100)  Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:  -EV 1-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100)  AF REŽIMI:  Pomoću optičkog tražila:  - AI Focus (automatski prelazi između One-Shot AF i AI SERVO AF)  - One Shot AF  - AI Servo  - Ručno  Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:  - AF za jedan snimak (AF sa detekcijom kontrasta)  - Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom detekcijom)  - Ručno  IZBOR AF TAČKE:  Pomoću optičkog tražila:  - Automatski izbor od 9 tačaka  - Ručni izbor  Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu:  - FlexiZone - slobodno pozicioniranje 1 AF tačke pomoću ručnog izbora  - Režim uživo - automatski izbor uz detekciju lica  Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa: Predstavljeno je u obliku prikaza koji preklapa tražilo i LCD monitor  Predvidivi AF: Da  Zadržavanje automatskog fokusa: Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola u AF režimu One Shot.  Prilagođavanje je dostupno pomoću dugmeta za zadržavanje automatske ekspozicije  Pomoćni zrak za AF: Isprekidano okidanje ugrađenog blica ili emitovano od strane opcionog namenskog  Speedlite blica (efektivno je do 4 m)  Ručno fokusiranje: Podešava se na objektivu</p>
Blic:	<p>Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri): 9,2  Pokrivenost ugrađenog blica: do žižne daljine od 17 mm (35 mm ekvivalentno: 28 mm)  Vreme obnavljanja ugrađenog blica: Približno 2 sekunde  Režimi: Automatski,  Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno)  X-sync: X-contact se ne isporučuje, maks. brzina sinhronizovanja blica: 1/200 s sa kompatibilnim  Speedlite blicevima  Kompenzacija ekspozicije blica: +/- 2EV u koracima od 1/2 ili 1/3  Zaključavanje ekspozicije blica: Da  Sinhronizacija sa drugom zavesicom: Da  Priključak za spoljni blic: Da  Kompatibilnost eksternog blica:  E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX3  Kontrola eksternog blica:  Dostupno je putem ekrana menija na fotoaparatu, osim za postavke daljinskog okidanja blica putem radio veze</p>

Tražilo:	<p>Tip: Pentaogledalo  Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 95%  Uvećanje: Približno 0,80x 2  Vidna tačka: Približno 21 mm (od centra sočiva)  Ispravljanje dioptrije:  - Fiksno na -1 m-1 (dioptrija)  - Sočiva za korigovanje dioptrije iz serije E mogu da se koriste za podešavanje dioptrije.  Ekran tražila: Fiksno  Ogledalo: Poluogledalo sa brzim vraćanjem  Pregled dubine polja: Da, dodeljuje se dugmetu SET  Zatvarač optičkog tražila: Na kaišu</p>
Ekran:	<p>Tip: TFT LCD ekran veličine 6,8 cm (2,7"), približno 230.000 tačaka  Pokrivenost: Približno 100%  Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno):  - Približno 120° vertikalno  - Približno 130° horizontalno  Podešavanje osvetljenosti:  Dostupno je sedam nivoa  Opcije prikaza:  - Ekran za brzu kontrolu  - Postavke fotoaparata</p>
Tipovi datoteka:	<p>JPEG: Fine, Normal (Exif 2.3 kompatibilnost)/Design rule for Camera File system (2.0)  RAW: RAW (14 bita, Canon original RAW 2. izdanje),  Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom 1.1</p>
Veličina slike:	<p>JPEG 3:2: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S1) 2592 x 1728, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480  JPEG 4:3: (L) 4608 x 3456, (M) 3072 x 2304, (S1) 2304 x 1728, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480  JPEG 16:9: (L) 5184 x 2912, (M) 3456 x 1944, (S1) 2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 400  JPEG 1:1: (L) 3456 x 3456, (M) 2304 x 2304, (S1) 1728 x 1728, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480</p>
Rezolucija video zapisa:	<p>1920 x 1080 (30, 25, 24 kadra u sekundi)  1280 x 720 (60, 50 kadrova u sekundi)  640 x 480 (30, 25 kadrova u sekundi)</p>
ISO osetljivost:	<p>AUTOMATSKI (100-6.400), 100-6.400 (u celim koracima), ISO može da se proširi do H: 12.800  Tokom snimanja video zapisa: automatski (100-6.400), 100-6.400 (ceo korak)</p>
Skladištenje podataka:	SD, SDHC ili SDXC kartica
Wi-Fi:	Da
Opis WiFi:	<p>Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz)  Wi-Fi bezbednost:  - Pristupna tačka fotoaparata: WPA2-PSK uz AES šifrovanje ili otvorena  - Infrastrukturni režim: deljeni ključ, sa WEP šifrovanjem,  WPA-PSK/WPA2-PSK uz TKIP/AES šifrovanje ili otvoreno</p>
Direktno štampanje:	<p>Canon štampači: Kompaktni foto-štampači kompanije  Canon i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju  PictBridge  PictBridge: Da</p>
Interfejs:	<p>Računar: Samo Hi-Speed USB  Drugo: HDMI mini (tip C) izlaz</p>
Tip napajanja:	Li-ion baterija
Opis napajanja:	1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10
Trajanje baterije:	<p>Približno 500 (pri 23°C, AE 50%, FE 50%)  Približno 410 (pri 0°C, AE 50%, FE 50%)</p>
Šina za blic i opremu:	Da

Navoj za stativ:	Da
Dimenzije:	129 x 101,6 x 77,1 mm
Masa:	Samo kućište približno 436 g (standardni testovi CIPA, sa baterijom i memorijskom karticom)
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	8714574657974

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.